




Sipari° bilgisi

NBB5-18GM50-E3

Özellikler

- Temel seri
- 5 mm bađlıy

Baglanti



Aksesuarlar


EXG-18

Sonlu hýzly montaj ayađy

BF 18

Montaj flanşy, 18 mm

Boyutlar



Teknik Özellikler

Genel veriler

Çykıp tipi		PNP	</tab>NC
Algýlama mesafesi	s_n	5 mm	
Montaj		düz kafa	
Çykıp polaritesi		DC	
Emniyete alýnmýp devre mesafesi	s_a	0 ... 4,05 mm	
Redüksiyon faktörü r_{AI}		0,3	
Redüksiyon faktörü r_{Cu}		0,3	
Redüksiyon faktörü $r_{1,4301}$		0,7	

Taným verileri

Besleme gerilimi	U_B	10 ... 30 V
Anahtarlama frekansý	f	0 ... 800 Hz
Manyetik gecikme	H	tip. 5%
Yanlýp kutup bađlama korumasý		ters kutup korumasý
Kýsa devre korumasý		takt sonu
Gerilim düpmesi	U_d	≤ 3 V
Ýpletme akýmý	I_L	0 ... 200 mA
Artýk akým	I_r	0 ... 0,5 mA tip. 0,1 μ A 25 °C'de
Rölanti akýmý	I_o	≤ 20 mA
Anahtarlama durum göstergesi		Çevresel LED, sarý

Fonksiyonel güvenlik bilgileri

MTTF _d	1190 a
Kullanma süresi (G_A)	20 a
Sorun Tephis Derecesi (DC)	0 %

Çevre şartları

Ortam sıcaklýöy	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
-----------------	--------------------------------

Mekanik veriler

Bađlantý bekli	Kablo PVC , 2 m
Damar enine kesit	0,34 mm ²
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaply
Alýn yüzeyi	PBT
Koruma tipi	IP67

Normlar ve yönerge uygunluđu

Norm uygunluđu	
Normlar	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Ýzinler ve sertifikalar

UL Ýzni	cULus Listed, General Purpose
CSA-Onay	cCSAus Listed, General Purpose
CCC Ýzni	Ürünün maksimum çalıpbma gerilimi ≤ 36 V olup, onaya tabi deđildir ve bu nedenle CCC iþaretine sahip deđildir.