



Dati generali	
Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NO NPN
Distanza di comando misura s_n	1,5 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Distanza di comando sicura s_a	0 ... 1,215 mm
Fattore di riduzione r_{AI}	0,3
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,25
Fattore di riduzione r_{V2A}	0,65
Dati specifici	
Tensione di esercizio U_B	10 ... 30 V
Frequenza di commutazione f	0 ... 1800 Hz
Protezione da scambio di polarità	polarità protetta
Protezione da cortocircuito	a fasi
Caduta di tensione U_d	≤ 3 V
Corrente di esercizio I_L	0 ... 100 mA
Corrente a vuoto I_0	≤ 20 mA
Campo magnetico alternato B	150 mT
Display stato elettrico	LED, giallo
Conformità alle norme	
Norme	IEC / EN 60947-5-2:2004
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Dati meccanici	
Tipo di collegamento	2 m, cavo in PVC
Sezione filo	0,14 mm ²
Materiale della scatola	Ottone, riv. in teflon
Superficie anteriore	PPS; Ryton R4
Classe di protezione	IP67

Allacciamento:

E / E0

