




Orderbenämning

NBN15-30GM40-Z0

Kännetecken

- 15 mm ej i plan
-

Anslutning




Tillbehör

BF 30

Fäste, 30 mm

Avmätning



Tekniska data

Allmänna data

| | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Utgångs funktion | DC | slutare |
| Känslavstånd | s_n | 15 mm |
| Installation | ej i samma plan | |
| Utgångs typ | DC | |
| Garanterat känslavstånd | s_a | 0 ... 12,2 mm |
| Reduktionsfaktor r_{AI} | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor r_{Cu} | 0,35 | |
| Reduktionsfaktor $r_{1,4305}$ | 0,7 | |

Specifikationer

| | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| Arbetsspänning | U_B | 5 ... 60 V |
| Kopplingsfrekvens | f | 0 ... 150 Hz |
| Hysteres | H | 1 ... 10 typ. 5 % |
| Polaritetsskydd | tolerant mot felaktig polning | |
| Kortslutningsskydd | pulserande | |
| Spänningsfall | U_d | ≤ 5 V |
| Arbetsström | I_L | 2 ... 100 mA |
| minsta driftström | I_m | 2 mA |
| Läckström | I_r | 0 ... 0,5 mA typ. |
| Funktions indikering | Runtom-LED, gul | |

Omgivningsförhållande

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Omgivningstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
|----------------------|--------------------------------|

Mekaniska data

| | |
|-------------------|----------------------|
| Anslutnings typ | Kabel PVC , 2 m |
| Ledartvärsnitt | 0,34 mm ² |
| Kapslingsmaterial | Mässing, förnicklad |
| Avkännings yta | PBT |
| Skyddsklass | IP67 |

Norm- och riktlinjekonformitet

| | |
|-----------------|---|
| Normkonformitet | |
| Normer | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |

Godkännanden och certifikat

| | |
|-----------------|---|
| UL-godkännande | cULus Listed, General Purpose |
| CSA-godkännande | cCSAus Listed, General Purpose |
| CCC-godkännande | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |