




Objednací název

NBN2-8GM40-Z0

Vlastnosti

- Základní řada
- 2 mm ne v jedné rovině


Připojení



Příslušenství

BF 8
Upevňovací příruba
EXG-08
Montážní pomůcka

Rozměry



Technická data

Všeobecná data

Funkce spínacího prvku	DC	spínací kontakt
Spínací vzdálenost	s_n	2 mm
Montáž	ne v jedné rovině	
Polarita výstupu	stejnoseměrné	
Pracovní rozsah	s_a	0 ... 1,62 mm
Redukční součinitel r_{Al}	0,4	
Redukční součinitel r_{Cu}	0,39	
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ V2A}$	0,75	

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	5 ... 60 V
Spínací frekvence	f	0 ... 1200 Hz
Hystereze	H	1 ... 10 typ. 5 %
Ochrana proti přepólování	snášejí přepólování	
Ochrana proti zkratu	pulsní kontrola	
Pokles napětí	U_d	≤ 5 V
Provozní proud	I_L	2 ... 100 mA
Zbytkový proud	I_r	0 ... 0,5 mA typ.
Indikace stavu sepnutí	LED dioda, žlutá	

Soulad s normami

Normy	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------

Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
---------------	-------------------------------

Mechanická data

Typ připojení	2 m, kabel s PVC izolací
Průřez žíly vodiče	0,14 mm ²
Materiál pouzdra	Ušlechtilá ocel
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Druh ochrany	IP67

Schválení a certifikáty

Schválení CCC	S osvědčením China Compulsory Certification (CCC)
---------------	---