




Sipari° bilgisi

NCB5-18GM40-Z3-V1


Özellikler

- Konfor serisi
- 5 mm bađlıy
-

Baglanti



Pin Atamasi



Kablo renkleri: EN 60947-5-2

1	BN	(kahverengi)
2	WH	(beyaz)
3	BU	(mavi)
4	BK	(siyah)

Aksesuarlar

BF 18

Montaj flanşy, 18 mm

V1-G

Kablo kutusu, M12, 4 pinli, hazırlanabilir

V1-W

Kablo kutusu, M12, 4 pinli, hazırlanabilir

EXG-18

Sonlu hızyly montaj ayađy


V1-W-2M-PUR

Kablo soketi, M12, 4 pinli, PUR kablo

V1-G-2M-PUR

Kablo soketi, M12, 4 pinli, PUR kablo

Boyutlar



Teknik Özellikler

Genel veriler

Çykyp tipi		DC	</tab>NO
Algylama mesafesi	s_n	5 mm	
Montaj		düz kafa	
Çykyp polaritesi		DC	
Emniyete alınymp devre mesafesi	s_a	0 ... 4,05 mm	
Redüksiyon faktörü r_{Al}		0,37	
Redüksiyon faktörü r_{Cu}		0,33	
Redüksiyon faktörü $r_{1,4301}$		0,7	

Tanıym verileri

Besleme gerilimi	U_B	5 ... 60 V
Anahtarlama frekansy	f	0 ... 350 Hz
Manyetik gecikme	H	1 ... 10 tip. 5 %
Yanılyp kutup bađlama korumasıy		kutup toleransly
Kısa devre korumasıy		takt sonu
Gerilim dıbpmesi	U_d	≤ 5 V
Ypletme akımy	I_L	2 ... 100 mA
en küçük ipletme akımy	I_m	2 mA
Artık akım	I_r	0 ... 0,5 mA tip.
Anahtarlama durum göstergesi		Çok delik LED'i, sarıy

Çevre şartlarıy

Ortam sıycaklıđy	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------	--------------------------------

Mekanik veriler

Bađlantıy beklisi	Cihaz soketi M12 x 1 , 4 pinli
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik 1.4305 / AISI 303
Alıny yüzeyi	PBT
Koruma tipi	IP67

Normlar ve yönerge uygunluđu

Norm uygunluđu	
Normlar	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Yzınler ve sertifikalar

UL Yzni	cULus Listed, General Purpose
CSA-Onay	cCSAus Listed, General Purpose
CCC Yzni	Certified by China Compulsory Certification (CCC)