




Marque de commande

NCB10-30GM40-Z0

Caractéristiques

- Série confort
- 10 mm, noyable
- 2 fils CC


Connection



Accessoires

BF 30
bride de fixation, 30 mm

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales	
Fonction de l'élément de commutation	C.C. à fermeture
Portée nominale s_n	10 mm
Montage	noyable
Polarité de sortie	DC
Portée de travail s_a	0 ... 8,1 mm
Facteur de réduction r_{Al}	0,32
Facteur de réduction r_{Cu}	0,28
Facteur de réduction $r_{1,4301}$	0,7

Valeurs caractéristiques	
Tension d'emploi U_B	5 ... 60 V
Fréquence de commutation f	0 ... 150 Hz
Course différentielle H	1 ... 10 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polarité	non polarisé
Protection contre les courts-circuits	pulsé
Chute de tension U_d	≤ 5 V
Courant d'emploi I_L	2 ... 100 mA
Courant d'emploi min. I_m	2 mA
Courant résiduel I_r	0 ... 0,5 mA typ.
Visualisation de l'état de commutation	LED jaune, multi-directionnelle

Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle	
MTTF _d	1830 a
Durée de mission (T _M)	20 a
Couverture du diagnostic (DC)	0 %

Conditions environnementales	
Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)

Caractéristiques mécaniques	
Type de raccordement	câble PUR , 2 m
Section des fils	0,34 mm ²
Matériau du boîtier	Acier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensible	PBT
Mode de protection	IP67

conformité de normes et de directives	
Conformité aux normes	
Normes	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Agréments et certificats	
Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
Homologation CSA	cCSAus Listed, General Purpose
agrément CCC	Certified by China Compulsory Certification (CCC)

Date de publication: 2012-05-24 11:34 Date d'édition: 2012-05-24 089266_fra.xml