




### Bestellbezeichnung

NBB2-V3-US


### Merkmale

- Tastweite 2 mm
- 2-Draht AC/DC

### Anschluss



## Abmessungen



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion		Schließer
Schaltabstand	$s_n$	2 mm
Einbau		bünd. aufbaubar
Ausgangspolarität		AC/DC

### Kenndaten

Betriebsspannung DC		10 ... 140 V
Betriebsspannung AC		20 ... 140 V
Schaltfrequenz	$f$	25 Hz
Verpolschutz		nein
Kurzschlusschutz		nein
Spannungsfall	$U_d$	$\leq 7$ V
Betriebsstrom	$I_L$	5 ... 200 mA max
Reststrom	$I_r$	$\leq 0,8$ mA
Schaltzustandsanzeige		LED, rot

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

### Mechanische Daten

Anschlussart	Kabel PUR
Aderquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup>
Gehäusematerial	PBT
Stirnfläche	PBT
Schutzart	IP67

### Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

### Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung	cCSAus Listed, General Purpose