




### Orderbenämning

NBB2-V3-US


### Kännetecken

- knappbredd 2 mm
- 2-tråd AC/DC

### Anslutning



## Avmätning



## Tekniska data

### Allmänna specifikationer

Utgångs funktion	Slutare
Känslavstånd	$s_n$ 2 mm
Installation	i samma plan, uppbyggbar
Utgångs typ	AC/DC

### Specifikationer

Driftspänning DC	10 ... 140 V
Driftspänning AC	20 ... 140 V
Kopplingsfrekvens	$f$ 25 Hz
Polaritetsskydd	nej
Kortslutningsskydd	nej
Spänningsfall	$U_d \leq 7$ V
Arbetsström	$I_L$ 5 ... 200 mA max.
Läckström	$I_r \leq 0,8$ mA
Funktions indikering	LED, röd

### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

### Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ	Kabel PUR
Ledartvårsnitt	0,25 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

### Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

### Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose