



Комфортная серия  
1,5 мм, монтаж  
заподлицо



Общие данные	
Функция переключающих элементов	Нормально-замкнутый контакт NAMUR
Интервал переключений $s_n$	1,5 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	NAMUR
Гарантированный интервал переключений $s_a$	0 ... 1,215 мм
Коэффициент восстановления $r_{AI}$	0,4
Коэффициент восстановления $r_{CU}$	0,3
Коэффициент восстановления $r_{V2A}$	0,85
Параметры	
Номинальное напряжение $U_o$	8 В
Частота переключений $f$	0 ... 2400 Гц
Гистерезис $H$	обычно. %
Потребляемый ток	
Испытательная пластинка не обнаружена	$\geq 3$ mA
Испытательная пластинка обнаружена	$\leq 1$ mA
Соответствие стандартам	
ЭМС согласно	IEC / EN 60947-5-2:2004
Стандарты	DIN EN 60947-5-6 (тип NAMUR)
Окружающие условия	
Окружающая температура	-10 ... 60 °C (263 ... 333 K)
Механические данные	
Тип подключения	0,5 м, гибкий провод в ПВХ-оболочке
Поперечное сечение проводника	0,14 мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	Латунь, никелированная
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

Свързване:



2004-03-09 15:30 - 2007-03-29 - 096851\_RUS.xml