



Komfortserie  
1,5 mm i plan



<b>Allmänna data</b>	
Utgångs funktion	NAMUR öppnare
Känslavstånd $s_n$	1,5 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd $s_a$	0 ... 1,215 mm
Reduktionsfaktor $r_{Al}$	0,4
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,3
Reduktionsfaktor $r_{V2A}$	0,85
<b>Specifikationer</b>	
Märkspänning $U_o$	8 V
Kopplingsfrekvens $f$	0 ... 2400 Hz
Hysteres $H$	typ. %
Strömuttagning	
Mätplatta ej registrerad	$\geq 3$ mA
Mätplatta registrerad	$\leq 1$ mA
<b>Normkonformitet</b>	
EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
<b>Omgivningsförhållande</b>	
Omgivningstemperatur	-10 ... 60 °C (263 ... 333 K)
<b>Mekaniska data</b>	
Anslutnings typ	0,5 m, PVC - kabel
Ledartvärsnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

### Anslutning:



2004-03-09 15:30 - 2006-02-08 - 096851\_SWE.xml

www.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS GmbH