


Fattore di riduzione = 1

Resistente a saldatura




CE

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NO NPN
Distanza di comando misura s_n	5 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Distanza di comando sicura s_a	0 ... 4,05 mm
Fattore di riduzione r_{AI}	1
Fattore di riduzione r_{Cu}	1
Fattore di riduzione r_{V2A}	1
Fattore di riduzione r_{S137}	1
Tensione di esercizio U_B	10 ... 30 V
Frequenza di commutazione f	0 ... 100 Hz
Protezione da scambio di polarità	si
Protezione da cortocircuito	a fasi
Caduta di tensione U_d	≤ 3 V
Corrente di esercizio I_L	0 ... 200 mA
Corrente residua I_r	0 ... 0,5 mA tipico
Corrente a vuoto I_0	≤ 15 mA
Campo magnetico continuo B	200 mT
Campo magnetico alternato B	200 mT
Display stato elettrico	LED, giallo
Norme	EN 60947-5-2
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Tipo di collegamento	V1-Spina dell'apparecchio
Materiale della scatola	Ottone, riv. in teflon
Superficie anteriore	PPS
Classe di protezione	IP65 secondo EN 60529

Allacciamento:

E / E0



099258_ITA.xml

2003-12-03