




**Код для заказа**

SB2-Z0-GN

**Характеристики**

- 2 мм ширина щели
- 2-проводные, для постоянного тока

**Подключение****Размеры****Технические данные****Общие данные**

|                                 |                     |                               |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Функция переключающих элементов | пост. ток           | Нормально-разомкнутый контакт |
| Ширина щели                     | 2 мм                |                               |
| Глубина погружения (сбоку)      | 5 ... 7 мм          |                               |
| Монтаж                          | монтаж не заподлицо |                               |
| Выходная полярность             | пост. ток           |                               |

**Параметры**

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| Рабочее напряжение                            | $U_B$   | 5 ... 30 В пост. ток |
| Частота переключений                          | $f$   | 0 ... 2000 Гц        |
| Гистерезис                                    | $H$   | 0,11 ... 0,2 мм      |
| Защита от неправильной полярности подключения | защита против неправильной полярности подключения |                      |
| Защита от короткого замыкания                 | тактирующий                                       |                      |
| Падение напряжения                            | $U_d$   | $\leq 4,9$ В         |
| Рабочий ток                                   | $I_L$   | 2 ... 50 мА          |
| Остаточный ток                                | $I_r$   | 0 ... 0,5 мА обычно. |
| Индикация переключения                        | светодиод, желтый                                 |                      |

**Окружающие условия**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Окружающая температура | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
|------------------------|--------------------------------|

**Механические данные**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Тип подключения               | Шнуры LIFYW , 500 мм |
| Поперечное сечение проводника | 0,06 мм <sup>2</sup> |
| Материал корпуса              | ПБТ                  |
| Тип защиты                    | IP67                 |

**Соответствие стандартам и директивам**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Соответствие стандартам |   |
| Стандарты               | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |

**Лицензии и сертификаты**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Разрешение по нормам UL | cULus Listed, General Purpose  |
| Разрешение CSA          | cCSAus Listed, General Purpose   |
| Разрешение CCC          | Для устройств с максимальным рабочим напряжением $\leq 36$ В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC. |