




Orderbenämning

SB2-Z0-GN



Kännetecken

- 2 mm skårans bredd
-

Anslutning



Avmätning



Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion	DC	slutare
Slitsvidd	2 mm	
Neddopningsdjup (sidledes)	5 ... 7 mm	
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	DC	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	5 ... 30 V DC
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 2000 Hz
Hysteres	H	0,11 ... 0,2 mm
Polaritetsskydd		tolerant mot felaktig polning
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	$\leq 4,9$ V
Arbetsström	I_L	2 ... 50 mA
Läckström	I_r	0 ... 0,5 mA typ.
Funktions indikering		LED, gul

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ	Ledare LIFYW , 500 mm
Ledartvårsnitt	0,06 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Skyddsklass	IP67

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande	Produkter, vars max. driftspänning är ≤ 36 V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.