


CE 0102

Allgemeine Daten	
Schaltelementfunktion	DC Dual Öffner
Schaltabstand $s_n$	3 mm
Einbau	bünd. aufbaubar
Gesicherter Schaltabstand $s_a$	0 ... 2,3 mm
Reduktionsfaktor $r_{Al}$	0,46
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,45
Reduktionsfaktor $r_{V2A}$	1,25
Reduktionsfaktor $r_{Ms}$	0,63
Kenndaten	
Schaltfrequenz $f$	0 ... 100 Hz
Hysterese $H$	typ. 5 %
Verpolschutz	verpolgeschützt
Kurzschlusschutz	taktend
Bemessungsdaten	
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Normenkonformität	
Normen	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
Lagertemperatur	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)
Mechanische Daten	
Anschlussart	5 m, PVC-Kabel
Aderquerschnitt	4 x 0,14
Gehäusematerial	PBT/PPS
Schutzart	IP67
Allgemeine Informationen	
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	siehe Betriebsanleitung
Kategorie	2G

### Anschluss:



## ATEX 2G

Betriebsanleitung

### Geratekategorie 2G

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

EG-Baumusterprufbescheinigung

Zugeordneter Typ

Wirksame innere Kapazitat  $C_i$

Wirksame innere Induktivitat  $L_i$

Allgemeines

Hochstzulassige Umgebungstemperatur

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

### Besondere Bedingungen

Schutz vor mechanischen Gefahren

## Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel 94/9/EG

EN 50014:1997, EN 50020:1994

Zundschutzart Eigensicherheit

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

CE 0102

II 2G EEx ia IIC T6

TUV 99 ATEX 1479 X

NCN3-F25.-N4...

$\leq 100$  nF ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt. Der Wert gilt fur einen Sensorkreis.

$\leq 100$   $\mu$ H ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt. Der Wert gilt fur einen Sensorkreis.

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Die EG-Baumusterprufbescheinigung ist zu beachten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!

Die Temperaturbereiche, abhangig von der Temperaturklasse, sind der EG-Baumusterprufbescheinigung zu entnehmen.

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten. Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehorigen Betriebsmittel und gema dem Nachweis der Eigensicherheit gewahrleistet.

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden. Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.

Beim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von  $-20^\circ\text{C}$  ist der Sensor durch Einbau in ein zusatzliches Gehause vor Schlageinwirkung zu schutzen.