




**Код для заказа**

NJ5-18GM-N-Y08838


**Характеристики**

- Комфортная серия
- 5 мм, монтаж заподлицо
- Оснащен разъемом Euchner SD4

**Подключение**



**Размеры**



**Технические данные**

**Общие данные**

Функция переключающих элементов	Нормально-замкнутый контакт NAMUR
Интервал переключений $s_n$	5 мс
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	NAMUR
Гарантированный интервал переключений $s_a$	0 ... 4,05 мм
Коэффициент восстановления $r_{Al}$	0,21
Коэффициент восстановления $r_{Cu}$	0,18
Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$	0,63

**Параметры**

Номинальное напряжение $U_o$	8 В
Частота переключений $f$	0 ... 500 Гц
Гистерезис $H$	обычно. 5 %
Потребляемый ток	
Испытательная пластинка не обнаружена	$\geq 3$ мА
Испытательная пластинка обнаружена	$\leq 1$ мА

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
------------------------	-------------------------------

**Механические данные**

Тип подключения	Штифтовая коробка Euchner SD 4K
Материал корпуса	Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

**Соответствие стандартам и директивам**

Соответствие стандартам	
NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Лицензии и сертификаты**

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2013-02-08 17:04 Дата издания: 2013-02-09 106454\_rus.xml