





CE

**Codifica d'ordine**

NJ1,5-18GM-E2-D-Y109127

**Caratteristiche**

- Linea comfort
- 1,5 mm allineato
- Resistente alla pressione fino a 350 bar dinamico su superfici attive

**Allacciamento****Dimensioni****Dati tecnici****Dati generali**

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NOPNP
Distanza di comando misura $s_n$	1,5 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Polarità d'uscita	DC
Distanza di comando sicura $s_a$	0 ... 1,22 mm
Fattore di riduzione $r_{AI}$	0,3
Fattore di riduzione $r_{Cu}$	0,2
Fattore di riduzione $r_{1,4301}$	0,5

**Dati specifici**

Tensione di esercizio $U_B$	12 ... 60 V
Frequenza di commutazione $f$	0 ... 400 Hz
Protezione da scambio di polarità	polarità protetta
Protezione da cortocircuito	a fasi
Caduta di tensione $U_d$	$\leq 3$ V
Corrente di esercizio $I_L$	0 ... 200 mA
Corrente a vuoto $I_0$	$\leq 10$ mA

**Conformità alle norme**

EMC secondo	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------------	-------------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

**Dati meccanici**

Tipo di collegamento	Cavo PVC , 2 m
Sezione filo	0,34 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	Acciaio legato
Superficie anteriore	ceramica
Classe di protezione	IP68

**Conformità alle norme e alle direttive**

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007