



Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur -40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Mechanische Daten

Material Mineralglasscheibe

Passende Serien

Safety Serie SLC

Hinweis

Mineralglasscheiben zum Schutz der Lichtaustrittsfläche von Sicherheitslichtvorhängen (Beispiel: Einsatz an Schweißrobotern zum Schutz vor Funken).

Lieferumfang:

Eine Verpackungseinheit enthält 2 Glasscheiben (je eine für Sender und Empfänger).

Ab 1050 mm Schutzfeldhöhe sind die Schutzgläser geteilt.

Zur Befestigung der Schutzgläser werden Schutzglashalter SLC benötigt.

Bestellbezeichnung

PG SLC-150

Schutzgläser für Serie SLC

Merkmale

- Glasscheibe zum Schutz der Lichtaustrittsflächen von Sicherheitslichtgittern und -vorhängen

Verpackungseinheit 2 Stück (je eine für Sender und Empfänger)

Sicherheits-Lichtvorhang	Bestellbezeichnung des passenden Schutzglases	Empfohlene Anzahl Schutzglashalter SLC (komplett Sender und Empfänger)
SLCxx-150...	PG SLC-150	2*
SLCxx-300...	PG SLC-300	2*
SLCxx-450...	PG SLC-450	2*
SLCxx-600...	PG SLC-600	3*
SLCxx-750...	PG SLC-750	3*
SLCxx-900...	PG SLC-900	3*
SLCxx-1050...	PG SLC-1050	5*
SLCxx-1200...	PG SLC-1200	5*
SLCxx-1350...	PG SLC-1350	5*
SLCxx-1500...	PG SLC-1500	5*
SLCxx-1650...	PG SLC-1650	6*
SLCxx-1800...	PG SLC-1800	6*

* Verpackungseinheiten (1 VPE = 4 Halter)