




Abmessungen



SLA40
(Festkabel)

SLA40/92
(Gerätestecker M12)

Bestellbezeichnung

SLA40

Sicherheits-Lichtschranke
mit Festkabel

Merkmale

- Reichweite bis 4 m
- Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1)
- Rotes Sendelicht
- Gut sichtbare Funktions- und Vorfallauffälligkeit am Empfänger
- Metallgehäuse
- Anschluss über Gerätestecker M12 oder Festkabel
- Betrieb an Auswertegeräten der SB4 (SafeBox)
- Schutzart IP67 optional

Zubehör

OMH-40

Montagehilfe

SLA-1-M


Umlenkspiegel

Weiteres Zubehör finden Sie im Internet.


Elektrischer Anschluss

Ausführung mit Festkabel

Empfänger:




Sender:




Ausführung mit Festkabel

Empfänger:



Sender:



Veröffentlichungsdatum: 2009-12-14 11:10 Ausgabedatum: 2009-12-14 11:4413_GER.xml

Technische Daten

Allgemeine Daten

Betriebsreichweite	0 ... 4 m
Lichtsender	LED
Lichtart	rot, Wechsellicht
Zulassungen	TÜV
Prüfungen	IEC/EN 61496
Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496	4
Kennzeichnung	CE
Hindernisgröße	statisch: 10 mm dynamisch: 30 mm (bei $v = 1,6$ m/s des Hindernisses)
Öffnungswinkel	$< 5^\circ$

Kenndaten funktionale Sicherheit

Sicherheits-Integritätslevel (SIL)	SIL 3
Performance Level (PL)	PL e
Kategorie	Kat. 4
Gebrauchsdauer (T_M)	20 a
PFH _d	4,4 E-10

Anzeigen/Bedienelemente

Funktionsanzeige	LED gelb/grün im Empfänger: aus: Unterbrechung gelb: Empfang grün: Empfang mit ausreichender Funktionsreserve
Vorausfallanzeige	Funktionsanzeige gelb

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	Versorgung über Auswertegerät
------------------	-------	-------------------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C (253 ... 333 K)
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C (253 ... 343 K)
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 95 %, nicht kondensierend


Mechanische Daten



Schutzart	IP65
Anschluss	Festkabel 2 m; 0,25 mm ²
Material	
Gehäuse	Alu-Druckguss, RLA 1021 (gelb) lackiert
Lichtaustritt	Glasscheibe
Masse	je 100 g

Allgemeine Informationen

Einzelkomponenten	
Sender	SLA40-T
Empfänger	SLA40-R

Kurven/Diagramme





Systemzubehör

Auswertegeräte

SB4 (SafeBox)

Kabel Dosen (nur Option /92)

gerade: V1-G-2M-PVC
V1-G-5M-PVC
V1-G-10M-PVC
gewinkelt: V1-W-2M-PVC
V1-W-5M-PVC
V1-W-10M-PVC

Montagehilfen

OMH-40

Weiteres Zubehör

Umlenkspiegel
SLA-1-M