




Referencia de pedido

NJ4-12GM50-WS-20M

Características

- Longitud de cable 20 m

Conexión




Accesorios

BF 12

Brida de fijación, 12 mm

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

| | | |
|--|---------------|------|
| Función del elemento de conmutación | CA | N.A. |
| Distancia de conmutación de medición s_n | 4 mm | |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CA | |
| Distancia de conmutación asegurada s_a | 0 ... 3,24 mm | |
| Factor de reducción r_{AI} | 0,4 | |
| Factor de reducción r_{Cu} | 0,4 | |
| Factor de reducción $r_{1.4301}$ | 0,7 | |

Datos característicos

| | | |
|---|-------|---|
| Tensión de trabajo | U_B | 20 ... 253 V |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 20 Hz |
| Caída de tensión | U_d | típ. 4 V con 15 ... 200 mA típ. 6,5 V con 5 mA |
| Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | | 0 ... 1200 mA |
| Corriente de trabajo | I_L | 5 ... 200 mA |
| Corriente residual | I_r | típ. 0,7 mA |
| Indicación del estado de conmutación | | LED, amarillo |

Condiciones ambientales

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
|----------------------|--------------------------------|

Datos mecánicos

| | |
|------------------------|--|
| Tipo de conexión | Cable PVC , 20 m |
| Sección transversal | 0,34 mm ² |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
| Superficie frontal | PBT |
| Tipo de protección | IP67 |
| Nota | ¹⁾ Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U_{esb} 80...253 V Fusible protector del aparato $\leq 0,8$ A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito. |

Conformidad con Normas y Directivas

| | |
|--------------------------|---|
| Conformidad con estándar | |
| Estándar | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |

Autorizaciones y Certificados

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |