




Marque de commande

NBB5-18GM60-A0-5M

Connection



Accessoires


BF 18

bride de fixation, 18 mm

EXG-18

bride de fixation pour montage rapide avec butée

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------------|
| Fonction de l'élément de commutation | NPN | antivalente |
| Portée nominale | s_n | 5 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | DC | |
| Portée de travail | s_a | 0 ... 4,05 mm |
| Facteur de réduction r_{AI} | 0,25 | |
| Facteur de réduction r_{Cu} | 0,15 | |
| Facteur de réduction $r_{1,4301}$ | 0,66 | |

Valeurs caractéristiques

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Tension d'emploi | U_B | 10 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 800 Hz |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | U_d | ≤ 3 V |
| Courant d'emploi | I_L | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | I_r | 0 ... 0,5 mA typ. |
| Consommation à vide | I_0 | ≤ 20 mA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |

Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

| | |
|-------------------------------|--------|
| MTTF _d | 1050 a |
| Durée de mission (T_M) | 20 a |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |

Conditions environnementales

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
|----------------------|--------------------------------|

Caractéristiques mécaniques

| | |
|----------------------|----------------------|
| Type de raccordement | câble PVC , 5 m |
| Section des fils | 0,34 mm ² |
| Matériau du boîtier | laiton nickelé |
| Face sensible | PBT |
| Mode de protection | IP67 |

conformité de normes et de directives

| | |
|-----------------------|---|
| Conformité aux normes | |
| Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |

Agréments et certificats

| | |
|------------------|---|
| Agrément UL | cULus Listed, General Purpose |
| Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤ 36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |

Date de publication: 2012-05-29 11:53 Date d'édition: 2012-05-29 11:53 119765_fra.xml