


Plage de température
-25 ... 100 °C
15 mm non noyable



Caractéristiques générales	
Fonction de l'élément de commutation	PNP à fermeture
Portée nominale s_n	15 mm
Montage	non noyable
Polarité de sortie	DC
Portée de travail s_a	0 ... 12,15 mm
Facteur de réduction r_{AI}	0,4
Facteur de réduction r_{Cu}	0,3
Facteur de réduction r_{V2A}	0,85
Valeurs caractéristiques	
Tension d'emploi U_B	10 ... 30 V
Fréquence de commutation f	0 ... 300 Hz
Course différentielle H	0 ... 8 typ. 3 %
Protection contre l'inversion de polarité	protégé
Protection contre les courts-circuits	pulsé
Chute de tension U_d	≤ 3 V
Courant d'emploi I_L	0 ... 200 mA
Consommation à vide I_0	≤ 20 mA
Conformité aux normes	
Normes	IEC / EN 60947-5-2:2004
Conditions environnementales	
Température ambiante	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
Caractéristiques mécaniques	
Type de raccordement	5 m, câble SIHF
Section des fils	0,75 mm ²
Matériau du boîtier	PBT
Face sensible	PBT
Mode de protection	IP68

Raccordement:

E2

