

2 mm bađlý deđil

**Genel veriler**

Çykyp tipi	DC	</tab>NC
Algylama mesafesi s_n	2 mm	
Montaj	çykyp kafa	
Çykyp polaritesi	DC	
Emniyete alýnmyp devre mesafesi s_a	0 ... 1,62 mm	
Redüksiyon faktörü r_{AI}	0,4	
Redüksiyon faktörü r_{Cu}	0,39	
Redüksiyon faktörü r_{V2A}	0,75	

Tanym verileri

Besleme gerilimi U_B	5 ... 60 V
Anahtarlama frekansy f	0 ... 1200 Hz
Manyetik gecikme H	1 ... 10 tip. 5 %
Yanlyp kutup bađlama korumasý	kutup toleransly
Kýsa devre korumasý	takt sonu
Gerilim düpmesi U_d	≤ 5 V
Ýpletme akymy I_L	2 ... 100 mA
en küçük ýpletme akymy I_m	2 mA
Artýk akym I_r	0 ... 0,5 mA tip.
Anahtarlama durum göstergesi	LED, sarý

Çevre þartlary

Ortam sýcaklydy	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
-----------------	--------------------------------

Mekanik veriler

Bađlantý þekli	Kablo PUR , 2 m
Damar enine kesit	0,14 mm ²
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik 1.4305 / AISI 303
Alýn yüzeyi	PBT
Koruma tipi	IP67

Normlar ve yönerge uygunluđu

Norm uygunluđu	
Normlar	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Ýzinler ve sertifikalar

UL Ýzni	cULus Listed, General Purpose
CSA-Onay	cCSAus Listed, General Purpose
CCC Ýzni	Certified by China Compulsory Certification (CCC)