


**Orderbenämning**


NCB5-18GM40-Z0-10M

**Anslutning****Tillbehör****BF 18**

Fäste, 18 mm

**EXG-18**

Snabbfäste med stopp

**Avmätning****Tekniska data****Allmänna specifikationer**

Utgångs funktion		DC	slutare
Känslavstånd	$s_n$	5 mm	
Installation		inbyggbar	
Utgångs typ		DC	
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 4,05 mm	
Reduktionsfaktor $r_{AI}$		0,37	
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$		0,33	
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,7	

**Specifikationer**

Arbetsspänning	$U_B$	5 ... 60 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 350 Hz
Hysteres	$H$	1 ... 10 typ. 5 %
Polaritetsskydd		tolerant mot felaktig polning
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 5$ V
Arbetsström	$I_L$	2 ... 100 mA
minsta driftström	$I_m$	2 mA
Läckström	$I_r$	0 ... 0,5 mA typ.
Funktions indikering		Runtom-LED, gul

**Omgivningsförhållande**

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

**Mekaniska specifikationer**

Anslutnings typ	Kabel PUR , 10 m
Kabelutförande	PA
Ledartvårsnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	Rostfritt stål 1.4305 / AISI 303
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

**Norm- och riktlinjekonformitet**

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Godkännanden och certifikat**

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)