




Код для заказа

NBN4-12GM50-E2-V1-M

Характеристики

- Базовая серия
- 4 мм, монтаж не заподлицо
- Типовое разрешение e1

Подключение



Принадлежности

BF 12

V1-G

Кабельная коробка, сборная

V1-W-2M-PUR

Кабельная розетка

V1-G-2M-PUR

Кабельная розетка


EXG-12

Монтажное приспособление

V1-W

Кабельная коробка, сборная

Размеры



Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип PNP	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	4 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 3,24 мм
Коэффициент восстановления γ_{Al}	0,5	
Коэффициент восстановления γ_{Cu}	0,4	
Коэффициент восстановления γ_{V2A}	0,8	

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В
Частота переключений	f	0 ... 1200 Гц
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	U_d	≤ 3 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 0,5 мА обычно. 0,1 мкА при 25 °C
Ток холостого хода	I_0	≤ 17 мА
Индикация переключения	Многоканальный светодиод, желтый	

Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------------------------	-------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Коннектор V1
Поперечное сечение проводника	-
Материал корпуса	Латунь, никелированная
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

Лицензии и сертификаты

Допуск для типа e1	95/54/EG
--------------------	----------

Дата публикации: 2009-03-13 09:57 Дата издания: 2009-04-17 134345_RUS.xml