



### Marque de commande

#### ODZ-MAH200-SUPPLY

Bloc secteur

### Fonction

Pour l'alimentation stationnaire d'appareils portatifs des familles de produits ODT-HH-MAH\* et I\*T-HH20 sans accumulateur lithium-ion, l'alimentation en énergie ODZ-MAH200-SUPPLY est appropriée. Pour le branchement des appareils portatifs, vous avez besoin, entre autre, du câble d'alimentation ODZ-MAH-CAB-CHARGE.

### Éléments du système adaptés

#### ODZ-MAH-CAB-CHARGE

Câble pour bloc secteur

### Caractéristiques techniques

#### Entrée

Tension d'entrée	100 V c.a. ... 240 V c.a. 50 ... 60 Hz
Courant d'entrée	0,5 A

#### Sortie

Courant de sortie	1200 mA , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de sortie	5 V DC / 5 %

#### Conditions environnementales

Température ambiante	0 ... 40 °C (273 ... 313 K)
Température de stockage	-20 ... 85 °C (253 ... 358 K)

#### Caractéristiques mécaniques

Mode de protection	IP20
Raccordement	Alimentation électrique : connecteur creux 5,5 mm Prise de secteur
Masse	env. 135 g
Dimensions	72 mm x 52 mm x 35 mm

#### conformité de normes et de directives

Conformité aux directives	
Directive CEM 89/336/CEE	EN 60950