



Basisreihe
2 mm Schlitzweite
2-Draht-Sensor



Allgemeine Daten	
Schaltelementfunktion	DC Schlieer
Schlitzweite	2 mm
Eintauchtiefe (seitlich)	5 ... 7 mm
Einbau	nicht bundig
Kenndaten	
Betriebsspannung U_B	5 ... 30 V
Schaltfrequenz f	0 ... 2000 Hz
Hysterese H	0,11 ... 0,2
Verpolschutz	verpoltolerant
Kurzschlusschutz	taktend
Spannungsfall U_d	$\leq 4,9$ V
Betriebsstrom I_L	2 ... 50 mA
Reststrom I_r	0 ... 0,5 mA typ.
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Normenkonformitat	
EMV gema	IEC / EN 60947-5-2:2004
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mechanische Daten	
Anschlussart	0,5 m, Litze LIFYW
Aderquerschnitt	0,06 mm ²
Gehausematerial	PBT
Schutzart	IP67
Allgemeine Informationen	
Einsatz im explosionsgefahrdeten Bereich	siehe Betriebsanleitung
Kategorie	3D

Anschluss:

Z0



ATEX 3D

Betriebsanleitung

Geratekategorie 3D

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

Allgemeines

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Maximaler Laststrom I_L

Maximale Betriebsspannung U_{Bmax}

Maximale Erwarmung

bei $U_{Bmax}=30\text{ V}$, $I_L=50\text{ mA}$

bei $U_{Bmax}=30\text{ V}$, $I_L=25\text{ mA}$

Schutz vor mechanischen Gefahren

Schutz der Anschlussleitung

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen mit nichtleitendem brennbarem Staub

94/9/EG

EN 50281-1-1

Schutz durch Gehause

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

error

Ex II 3D IP67 T 108 °C (381 K) X

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben.

Die im Datenblatt angegebenen Daten werden durch diese Betriebsanleitung eingeschrankt ! Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten.

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden.

Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.

Der maximal zulassige Laststrom ist auf Werte entsprechend nachfolgender Auflistung beschrankt.

Hohere Laststrome und Lastkurzschluss sind nicht zulassig.

Die maximal zulassige Betriebsspannung U_{Bmax} ist auf Werte entsprechend nachfolgender Auflistung beschrankt, Toleranzen sind nicht zulassig

abhangig von dem Laststrom I_L und der max. Betriebsspannung U_{Bmax} .

Angaben sind nachfolgender Auflistung zu entnehmen. In der Ex-Kennzeichnung des Betriebsmittels ist die max. Oberflachentemperatur bei max. Umgebungstemperatur angegeben.

38 °C (311 K)

22 °C (295 K)

Der Sensor darf mechanisch nicht beschadigt werden.

Die Anschlussleitung ist vor Zug- und Drehbeanspruchung zu schutzen.