



Komfortserie
2 mm i plan



Allmänna data	
Utgångs funktion	AC öppnare
Känslavstånd s_n	2 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,1
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,1
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,6
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 20 Hz
Spänningsfall U_d	typ 4 V vid 15 ... 200 mA typ. 6,5 V vid 5 mA
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1200 mA
Arbetsström I_L	5 ... 200 mA
Läckström I_r	typ. 0,7 mA
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning:



2005-10-12 14:00 - 2006-02-08 - 185284_SWE.xml