




Codifica d'ordine

NCB2-12GM50-WS-5M

Caratteristiche

- Linea comfort
- 2 mm allineato


Allacciamento



Accessori

BF 12
Flangia di fissaggio

Dimensioni



Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	AC	Contatto NO
Distanza di comando misura	s_n	2 mm
Montaggio incorporato	incorporabile	
Polarità d'uscita	AC	
Distanza di comando sicura	s_a	0 ... 1,62 mm
Fattore di riduzione r_{AI}	0,15	
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,1	
Fattore di riduzione r_{V2A}	0,65	

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B	20 ... 253 V
Frequenza di commutazione	f	0 ... 25 Hz
Caduta di tensione	U_d	≤ 5 V
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz)	0 ... 2000 mA	
Corrente di esercizio	I_L	5 ... 200 mA
Corrente residua	I_r	tipico 0,7 mA
Display stato elettrico	LED, giallo	

Conformità alle norme

Norme	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	5 m, cavo in PVC
Sezione filo	0,34 mm ²
Materiale della scatola	Acciaio legato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67

Data di edizione: 2009-12-16 11:12 Data di stampare: 2009-12-16 186764_ITA.xml