



CE


### Код для заказа

NCB2-12GM50-WS-5M

### Характеристики

- Комфортная серия
- 2 мм, монтаж заподлицо


### Подключение



### Принадлежности

BF 12

### Размеры



### Технические данные

#### Общие данные

Функция переключающих элементов	перем. ток - нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	$s_n$ 2 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	перем. ток
Гарантированный интервал переключений	0 ... 1,62 мм
Коэффициент восстановления $r_{Al}$	0,15
Коэффициент восстановления $r_{Cu}$	0,1
Коэффициент восстановления $r_{V2A}$	0,65

#### Параметры

Рабочее напряжение	$U_B$	20 ... 253 В
Частота переключений	$f$	0 ... 25 Гц
Падение напряжения	$U_d$	$\leq 5$ В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)		0 ... 2000 мА
Рабочий ток	$I_L$	5 ... 200 мА
Остаточный ток	$I_r$	обычно 0,7 мА
Индикация переключения		светодиод, желтый

#### Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

#### Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------------------------	-------------------------------

#### Механические данные

Тип подключения	5 м, Кабель в ПВХ-оболочке
Поперечное сечение проводника	0,34 мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	Высококачественная сталь
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67