




Orderbenämning

NCB2-12GM50-WS-5M

Kännetecken

- Komfortserie
- 2 mm i plan


Anslutning



Tillbehör

BF 12
Befästningsfläns

Avmätning



Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion		AC	slutare
Känslavstånd	s_n	2 mm	
Installation		inbyggbar	
Utgångs typ		AC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 1,62 mm	
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,15	
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,1	
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,65	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 25 Hz
Spänningsfall	U_d	≤ 5 V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 2000 mA
Arbetsström	I_L	5 ... 200 mA
Läckström	I_r	typ. 0,7 mA
Funktions indikering		LED, gul

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	5 m, PVC-kabel
Ledartvärsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67