



**Orderbenämning**

NCB8-18GM70-US-10M

Kännetecken

- 2-tråd AC/DC
- Cylinderformad
- 8 mm i plan

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	AC/DC	slutare
Känslavstånd	s_n	8 mm
Installation	inbyggbar	
Utgångs typ	AC/DC	slutare

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 250 V
Kopplingsfrekvens	f	30 Hz
Hysteres	H	3 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd	nej	
Kortslutningskydd	pulserande	
Spänningsfall	U_d	≤ 7 V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)	≤ 1700 mA	
Arbetsström	I_L	8 ... 200 mA, AC 8 ... 200 mA, DC

Läckström	I_r	$\leq 1,3$ mA
-----------	-------	---------------

Driftspänningsvisning	LED grön
Funktions indikering	LED, gul

Normkonformitet

Normer	NEMA ICS5-2000
--------	----------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	10 m, PUR-kabel
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67