


## **Abmessungen**



## Bestellbezeichnung

## V23-19-G-10M-PUR

Kabeldose, M23, 19-polig, PUR-Kabel

Technische Daten		
Allgemeine Daten		
Polzahl		19
Anschluss 1		Buchse
Bauform 1		gerade
Gewinde 1		M23
Anschluss 2		freies Leitungsende
Elektrische Daten		
Betriebsspannung		150 V AC
Betriebsstrom		12 A
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-30 70 °C (243 343 K) (Kabel fest verlegt)
Lagertemperatur		-5 70 °C (268 343 K) (Kabel beweglich)
Verschmutzungsgrad		2
Mechanische Daten		
Material		
Kabel		PUR/PVC
Kabel		
Manteldurchmesser		Ø 11,6 mm
Farbe		schwarz
Adern		16 x 0,5 mm <sup>2</sup> und 3 x 1 mm <sup>2</sup>
Länge	L	10 m

## **Elektrischer Anschluss 1**



Versorgungsleitung 1,0 mm<sup>2</sup>

BK GN/YE\* YE/BN BN/GN VT RD GY RD/BU 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GN WH YE PK GY/BN 16 17 18  $\mathsf{B}\mathsf{U}^*$ GY/PK WH/GN WH/YE 19 BN\*

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany