




## Referencia de pedido

NBB2-12GK50-E2-10M

## Características

- Con densidad elevada, tipo de protección IP68 / IP69k

## Conexión




## Accesorios

### BF 12

Brida de fijación, 12 mm

## Dimensiones



## Datos técnicos

### Datos generales

|  |               |      |
|--|---------------|------|
| Función del elemento de conmutación        | PNP           | N.A. |
| Distancia de conmutación de medición $s_n$ | 2 mm          |      |
| Instalación                                | enrasado      |      |
| Polaridad de salida                        | CC            |      |
| Distancia de conmutación asegurada $s_a$   | 0 ... 1,62 mm |      |
| Factor de reducción $r_{AI}$               | 0,3           |      |
| Factor de reducción $r_{Cu}$               | 0,2           |      |
| Factor de reducción $r_{V2A}$              | 0,7           |      |

### Datos característicos

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Tensión de trabajo $U_B$                    | 10 ... 30 V                           |
| Frecuencia de conmutación $f$               | 0 ... 1500 Hz                         |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido                             |
| Protección contra cortocircuito             | sincronizado                          |
| Caída de tensión $U_d$                      | $\leq 3$ V                            |
| Corriente de trabajo $I_L$                  | 0 ... 200 mA                          |
| Corriente residual $I_r$                    | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 $\mu$ A a 25 °C |
| Corriente en vacío $I_0$                    | $\leq 17$ mA                          |
| Indicación del estado de conmutación        | LED, amarillo                         |

### Condiciones ambientales

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
|----------------------|--------------------------------|

### Datos mecánicos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tipo de conexión       | Cable PVC , 10 m                            |
| Sección transversal    | 0,14 mm <sup>2</sup>                        |
| Material de la carcasa | PBT   |
| Superficie frontal     | PBT   |
| Tipo de protección     | IP68 / IP69K                                |
| Nota                   | utilizar sólo con las tuercas suministradas |

### Conformidad con Normas y Directivas

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Conformidad con estándar |   |
| Estándar                 | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |

### Autorizaciones y Certificados

|                  |  |
|------------------|--|
| Autorización UL  | cULus Listed, General Purpose  |
| Homologación CSA | cCSAus Listed, General Purpose   |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. $\leq 36$ V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |