


Dimensiones



Referencia de pedido

VMBI-2+PR/S2-10M-PUR

Conector de válvula, Forma B, 2+PE,
Diodo supresor, Cable PUR

Características

- Diodo supresor como conexión de protección
- Junta inyectada

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	2 + PE
Conexión 1	Clavija de válvula industrial
Tipo 1	angulado
Conexión 2	Terminal de línea libre

Elementos de indicación y manejo

LED amarillo	Display de función
--------------	--------------------

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	24 V CA/CC
Tensión de prueba		2000 V
Corriente de trabajo		máx. 7 A a 40 °C
Resistencia de tránsito		< 10 mΩ


Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67
Conexión	Conector de válvula Forma B (Ind)
Material	
Contactos	CuZn ; CuSn
Pinza	PUR
Cable	PUR
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	
Diámetro del revestimiento	Ø 5,7 mm
Radio de flexión	> 10 diámetros de cable, móvil
Color	negro
Hilos	(2 + 1) x 0,5 mm ²
Montaje de escalera	16 x 0,2 mm Ø
Longitud	L 10 m

Conexión eléctrica



Fecha de publicación: 2012-01-18 10:13 Fecha de edición: 2012-01-18 218689_spa.xml