




Marque de commande

NEN6-6,5M45-E3

Caractéristiques

- Portée augmentée
- 6 mm, non noyable


Connection



Accessoires

BF 6,5
bride de fixation, 6,5 mm

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	PNP à ouverture
Portée nominale	s_n 6 mm
Montage	non noyable
Polarité de sortie	DC
Portée de travail	s_a 0 ... 4,86 mm
Élément de commande	Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm
Facteur de réduction r_{AI}	0,5
Facteur de réduction r_{Cu}	0,45
Facteur de réduction $r_{1,4301}$	0,8
Facteur de réduction r_{Ms}	0,55

Valeurs caractéristiques

Conditions de montage	
A	en acier 1.0037 (St37) : 8 mm
B	12 mm
C	18 mm
F	28 mm
Tension d'emploi	U_B 10 ... 30 V DC
Fréquence de commutation	f 0 ... 750 Hz
Course différentielle	H 0,06 ... 0,6 mm
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	pulsé
Résistance aux surcharges	oui
Sécurité rupture de fil	oui
Suppression d'impulsion de mise en marche	oui
Ondulation	10 %
Chute de tension	U_d \leq 2 V
Reproductibilité	0,3 mm
Courant d'emploi	I_L 0 ... 200 mA , supérieures à 50 ° C \leq 150 mA
Courant résiduel	I_r \leq 10 μ A
Consommation à vide	I_0 \leq 15 mA
Retard à la disponibilité	t_v \leq 50 ms
Visualisation de l'état de commutation	LED jaune

Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

MTTF _d	1740 a
Durée de mission (T _M)	20 a
Couverture du diagnostic (DC)	0 %

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	câble PUR , 2 m
Section des fils	0,14 mm ²
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Face sensible	PBT
Mode de protection	IP67
Masse	50 g
Couple de serrage des vis de fixation	max. 2 Nm

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Normes	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCC	Les produits dont la tension de service est \leq 36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.

Date de publication: 2012-10-19 14:18 Date d'édition: 2012-10-19 23:16:75_fra.xml

Conditions de montage

