




## Objednávací název

NEN6-8GM45-E3

## Vlastnosti

- Zvýšená spínací vzdálenost
- 6 mm ne v jedné rovině

## Připojení




## Příslušenství

### BF 8

Montážní příruba, 8 mm

## Rozměry



## Technická data

### Všeobecné specifikace

Funkce spínacího prvku	PNProzpínací kontakt
Spínací vzdálenost	$s_n$ 6 mm
Montáž	ne v jedné rovině
Polarita výstupu	stejnoseměrné
Pracovní rozsah	$s_a$ 0 ... 4,86 mm
Ovládací prvek	Konstrukční ocel, např. 1.0037, S235JR (dříve St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm
Redukční součinitel $r_{Al}$	0,5
Redukční součinitel $r_{Cu}$	0,45
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$	0,8
Redukční součinitel $r_{mosaz}$	0,55

### Charakteristické hodnoty

Instalační podmínky	
A	v oceli 1.0037 (St37): 8 mm
B	12 mm
C	18 mm
F	28 mm
Provozní napětí	$U_B$ 10 ... 30 V stejnosměrné
Spínací frekvence	$f$ 0 ... 750 Hz
Hystereze	H 0,06 ... 0,6 mm
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti zkratu	pulsní kontrola
Odolnost vůči přetížení	ano
Ochrana proti přerušení vodiče	ano
Potlačení impulsu k zapnutí	ano
Zvlnění	10 %
Pokles napětí	$U_d$ $\leq 2$ V
Přesnost opakování	0,3 mm
Provozní proud	$I_L$ 0 ... 200 mA, nad 50°C $\leq 150$ mA
Zbytkový proud	$I_r$ $\leq 10$ $\mu$ A
Proud naprázdno	$I_0$ $\leq 15$ mA
Prodleva připravenosti k provozu	$t_v$ $\leq 50$ ms
Indikace stavu sepnutí	LED dioda, žlutá

### Parametry funkční bezpečnosti

MTTF <sub>d</sub>	1740 a
Doba provozu ( $T_M$ )	20 a
Stupeň diagnostického pokrytí (DC)	0 %

### Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Teplota při skladování	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

### Mechanické specifikace

Typ připojení	Kabel PUR, 2 mm
Průřez žíly vodiče	0,14 mm <sup>2</sup>
Materiál pouzdra	Mosaz, poniklovaná
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Třída ochrany	IP67
Rozměry	50 g
Utahovací moment upevňovacích šroubů	max. 2 Nm

### Shoda s normami a směrnici

Soulad s normami	
Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

### Schválení a certifikáty

Schválení UL	cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Schválení CCC	Pro výrobky s max. provozním napětím $\leq 36$ V není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC.

Instalační podmínky

