




Bestellbezeichnung

NEB6-12GM50-E2-5M

Merkmale

- Erhöhter Schaltabstand
- 6 mm bündig
- 5 Meter Anschlusskabel


Anschluss



Zubehör

BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion		PNP	Schließer
Schaltabstand	s_n	6 mm	
Einbau		quasi bündig	
Ausgangspolarität		DC	
Gesicherter Schaltabstand	s_a	0 ... 4,8 mm	
Betätigungselement		Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)	
		18 mm x 18 mm x 1 mm	
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,28	
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,2	
Reduktionsfaktor r_{V2A} (1.4301)		0,7	
Reduktionsfaktor r_{Ms}		0,35	

Kenndaten

Einbaubedingungen			
A		in Stahl 1.0037 (St37): 2,4 mm in anderen Metallen: 1,2 mm	
B		12 mm	
C		18 mm	
F		24 mm	
Betriebsspannung	U_B	10 ... 30 V DC	
Schaltfrequenz	f	0 ... 800 Hz	
Hysterese	H	0,06 ... 1,2 mm	
Verpolschutz		ja	
Kurzschlusschutz		taktend	
Überlastfestigkeit		ja	
Drahtbruchsicherheit		ja	
Einschaltimpulsunterückung		ja	
Welligkeit		10 %	
Spannungsfall	U_d	≤ 2 V	
Wiederholgenauigkeit		0,3 mm	
Betriebsstrom	I_L	0 ... 200 mA , über 70°C \leq 150 mA	
Reststrom	I_r	≤ 10 μ A	
Leerlaufstrom	I_o	≤ 15 mA	
Schaltzustandsanzeige		LED, gelb	

Kenndaten funktionale Sicherheit

MTTF _d	1740 a
Gebrauchsdauer (T _M)	20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)	0 %

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Anschlussart	Kabel PUR , 5 m
Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Gehäusematerial	Messing, vernickelt
Stirnfläche	PBT
Schutzart	IP67
Masse	80 g

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung \leq 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.

Einbaubedingungen

