




Marque de commande

NEB12-18GM50-E2

Caractéristiques

- Portée augmentée
- 12 mm, quasi noyable


Connection



Accessoires

- BF 18**
bride de fixation, 18 mm
- V1-G**
Prise câble, M12, 4 broches, à confectionner
- V1-W**
Prise câble, M12, 4 broches, à confectionner
- V1-G-2M-PUR**
Connecteur femelle, M12, 4 pôles, câble PUR
- V1-W-2M-PUR**
Connecteur femelle, M12, 4 pôles, câble PUR
- EXG-18**
bride de fixation pour montage rapide avec butée

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	PNP à fermeture
Portée nominale	s_n 12 mm
Montage	quasi noyable
Polarité de sortie	DC
Portée de travail	s_a 0 ... 9,72 mm
Élément de commande	Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 36 mm x 36 mm x 1 mm
Facteur de réduction r_{AI}	0,26
Facteur de réduction r_{Cu}	0,2
Facteur de réduction $r_{1,4301}$	0,63
Facteur de réduction r_{Ms}	0,33

Valeurs caractéristiques

Conditions de montage	
A	en acier 1.0037 (St37) : 4 mm
B	14 mm
C	36 mm
F	36 mm
Tension d'emploi	U_B 10 ... 30 V
Fréquence de commutation	f 0 ... 500 Hz
Course différentielle	H 0,12 ... 1,8 mm
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	pulsé
Résistance aux surcharges	oui
Sécurité rupture de fil	oui
Protection anti-inductive	oui
Suppression d'impulsion de mise en marche	oui
Ondulation	10 %
Chute de tension	U_d \leq 2 V
Reproductibilité	0,6 mm
Courant d'emploi	I_L 0 ... 200 mA
Courant résiduel	I_r \leq 10 μ A
Consommation à vide	I_0 \leq 11 mA
Retard à la disponibilité	t_v \leq 50 ms
Visualisation de l'état de commutation	LED jaune

Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

MTTF _d	2650 a
Durée de mission (T _M)	20 a
Couverture du diagnostic (DC)	0 %

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	câble PUR, 2 m
Section des fils	0,34 mm ²
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Face sensible	PBT
Mode de protection	IP67
Masse	100 g

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Normes	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Agréments et certificats

agrément CCC	Les produits dont la tension de service est \leq 36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
--------------	---

Date de publication: 2012-09-12 13:39 Date d'édition: 2012-09-12 23:17:27_fra.xml

Conditions de montage

