




### Orderbenämning

NEB12-18GM50-E3

### Kännetecken

- Utökat känslavstånd
- 12 mm nästan i plan

### Anslutning



### Tillbehör

#### BF 18

Fäste, 18 mm

#### V1-G

Kabeldosa, M12, 4-polig, anpassningsbar

#### V1-W

Kabeldosa, M12, 4-polig, anpassningsbar

#### V1-G-2M-PUR

Honkontakt, M12, 4-stifts, PUR-kabel


#### V1-W-2M-PUR

Honkontakt, M12, 4-stifts, PUR-kabel

#### EXG-18

Snabbfäste med stopp

### Avmätning



### Tekniska data

#### Allmänna specifikationer

Utgångs funktion	PNP	öppnare
Känslavstånd	$s_n$	12 mm
Installation	nästan i samma plan	
Utgångs typ	DC	
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 9,72 mm
Manöverelement	Konstruktionsstål, t.ex. 1.0037, S235JR (tidigare St37-2) 36 mm x 36 mm x 1 mm	
Reduktionsfaktor $r_{AI}$	0,26	
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,2	
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$	0,63	
Reduktionsfaktor $r_{Ms}$	0,33	

#### Specifikationer

##### Installationsförhållanden

A	i stål 1.0037 (St37): 4 mm
B	14 mm
C	36 mm
F	36 mm
Arbetsspänning	$U_B$ 10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	$f$ 0 ... 500 Hz
Hysteres	H 0,12 ... 1,8 mm
Polaritetsskydd	ja
Kortslutningsskydd	pulserande
Överbelastningsförmåga	ja
Trädbrottsskydd	ja
Induktionsskydd	ja
Inkopplingspulsspärr	ja
Vågighet	10 %
Spänningsfall	$U_d$ $\leq 2$ V
Upprepningsexakthet	0,6 mm
Arbetsström	$I_L$ 0 ... 200 mA
Läckström	$I_r$ $\leq 10$ $\mu$ A
Tomgångsström	$I_0$ $\leq 11$ mA
Driftsberedskapsuppskov	$t_v$ $\leq 50$ ms
Funktions indikering	LED, gul

#### Specifikation funktionell säkerhet

MTTF <sub>d</sub>	2650 a
Livslängd ( $T_M$ )	20 a
Feldetekteringsförmåga (DC)	0 %

#### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagringstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

#### Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ	Kabel PUR, 2 m
Ledartvärnsnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Stomme	100 g


#### Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

#### Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande	Produkter, vars max. driftspänning är $\leq 36$ V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.
-----------------	--

Installationsförutsättningar



Kungörelsedatum: 2012-09-12 13:39 Datum för utgåva: 2012-09-12 231728\_swe.xml