



**Bestellbezeichnung**


**RL32-8-H-400-2482/47/73c**

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausbuchtung mit Kunststoffstecker M12, 4-polig


**Merkmale**

- Einstellbare Hintergrundausbuchtung
- Hervorragende optische Leistungsdaten
- Schmale Bauform, speziell für die Lager- und Fördertechnik
- Kratzfeste und lösungsmittelbeständige Optikabdeckung aus Glas

**Abmessungen**



**Elektrischer Anschluss**



- = Hellschaltung
- = Dunkelschaltung

Veröffentlichungsdatum: 2008-05-20 08:48 Ausgabedatum: 2011-01-26 419602\_GER.xml

**Technische Daten****Allgemeine Daten**

Tastbereich	30 ... 400 mm
Tastbereich min.	30 ... 80 mm
Tastbereich max.	30 ... 400 mm
Referenzobjekt	Standardweiß 200 mm x 200 mm
Lichtsender	IRED
Lichtart	infrarot, Wechsellicht
Schwarz-/Weiß-Differenz (6%/90%)	< 15 %
Zulassungen	CE
Lichtfleckdurchmesser	ca. 12 mm bei Tastweite 400 mm
Öffnungswinkel	ca. 3 °
Fremdlichtgrenze	80000 Lux

**Anzeigen/Bedienelemente**

Funktionsanzeige	LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
Bedienelemente	Tastweiteneinsteller

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung	$U_B$	10 ... 30 V DC
Welligkeit		10 %
Leerlaufstrom	$I_0$	40 mA

**Ausgang**

Schaltungsart	hellschaltend	
Signalausgang	2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt	
Schaltspannung	30 V DC	
Schaltstrom	max. 200 mA	
Schaltfrequenz	f	250 Hz
Ansprechzeit	2 ms	

**Normenkonformität**

Normen	EN 60947-5-2
--------	--------------

**Umgebungsbedingungen**


Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)


**Mechanische Daten**

Schutzart	IP65
Anschluss	Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig
Material	
Gehäuse	Terluran GV15
Lichtaustritt	Glas
Masse	60 g

**Zulassungen und Zertifikate**

CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung $\leq 36$ V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
---------------	---

**Kurven/Diagramme**



Veröffentlichungsdatum: 2008-05-20 08:48    Ausgabedatum: 2011-01-26    419602\_GER.xml