


**Orderbenämning**

NBN3-6,5M25-E0-V3

Kännetecken

- 3 mm ej i plan
- Utökat känslavstånd

Anslutning**Pinout**

Tråd färger enligt EN 60947-5-2

1	BN
3	BU
4	BK

Tillbehör**BF 6,5**

Fäste, 6,5 mm

V3-WM

Kabeldosa, M8, 3-polig, kan anpassas

V3-GM


Kabeldosa, M8, 3-polig, kan anpassas

V3-WM-2M-PUR

Honkontakt, M8, 3-stifts, PUR-kabel

V3-GM-2M-PUR

Honkontakt, M8, 3-stifts, PUR-kabel

Avmätning**Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion		NPN	slutare
Känslavstånd	s_n	3 mm	
Installation		ej i samma plan	
Utgångs typ		DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 2,43 mm	
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,45	
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,35	
Reduktionsfaktor $r_{1.4305}$		0,7	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	5 ... 30 V	
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 2000 Hz	
Kortslutningsskydd		pulserande	
Spänningsfall	U_d	$\leq 2,5$ V	
Arbetsström	I_L	0 ... 100 mA	
Läckström	I_r	0 ... 0,5 mA typ. 0,1 μ A vid 25 °C	
Tomgångsström	I_o	≤ 15 mA	
Funktions indikering		Flervägs LED, gul	

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	Kontakt M8 x 1 , 3-polig
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande	Produkter, vars max. driftspänning är ≤ 36 V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.