




Marque de commande

NJ2-FD1-E2-1.875-V1-T


Caractéristiques

- 3 fils courant continu
- Utilisation sur les machines à souder
- Portée 2 mm
- Antidéflagrant jusqu'à 5000 PSI
- Modèle haute température

Connection



Pinout




Couleur des fils selon EN 60947-5-2

- | | |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

Accessoires

- V1-W-2M-PUR
Connecteur femelle
- V1-G-2M-PUR
Connecteur femelle
- V1-G-2M-PUR H/S
Connecteur femelle
- V1-W-2M-PUR H/S

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	PNP	à fermeture
Portée nominale	s_n	2 mm
Montage		noyable
Polarité de sortie		C.C. à fermeture
Portée de travail	s_a	0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction r_{AI}		0,4
Facteur de réduction r_{V2A}		0,85

Valeurs caractéristiques

Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V DC
Fréquence de commutation	f	≤ 250 Hz
Course différentielle	H	10 ... 20 % 15 typ.
Protection contre les courts-circuits		oui
Chute de tension	U_d	≤ 2 V
Courant d'emploi	I_L	≤ 100 mA
Courant résiduel	I_r	< 100 µA
Consommation à vide	I_0	≤ 35 mA

Intensité du champ magnétique, champs alternatifs	250 mT
Intensité du champ magnétique, champs continus	100 mT

Valeurs limites

pression de service dynamique	5000 psi
-------------------------------	----------

Éléments de visualisation/réglage

LED verte	Power on
LED jaune	Statut de sortie

Conformité aux normes

Normes	EN 60947-5-2
--------	--------------

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) sur la sonde
	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) sur le capteur

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	connecteur V1 (M12 x 1)
Mode de protection	IP67
Matériau	Boîtier†: Sonde zinc†: Bride acier inox†: acier
Remarque	X = 1.875 in (47.6 mm)


Agréments et certificats

agrément UL	cULus Listed, General Purpose
Homologation CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Date de publication: 2010-05-14 20:11 Date d'édition: 2010-06-30 904808_FRA.xml

Trous de montage de type NPT

Types NPT 1000 et 3000 psi :
Le filetage du trou de montage doit être 1/4" - 20.
La profondeur minimum de filetage en prise est 0.250" (6,35 mm) L'espacement entre les trous est de 35 mm (du centre au centre) :



Vis de montage :


les modèles standard 1000 et 3000 psi utilisent deux vis autobloquantes à tête cylindrique à trou 1/4" - 20 (fournies).
Couple de serrage recommandé : 150 lb (16.95 N-m).

Important :

 en cas d'utilisation d'entretoises, veiller à maintenir le filetage en prise de montage minimum de 0.250" (6,35 mm).

Trous de montage de type NPT

Types NPT 1000 et 3000 psi :
Le filetage du trou de montage doit être 1/4" - 20.
La profondeur minimum de filetage en prise est 0.250" (6,35 mm) L'espacement entre les trous est de 35 mm (du centre au centre) :



Vis de montage :

les modèles standard 1000 et 3000 psi utilisent deux vis autobloquantes à tête cylindrique à trou 1/4" - 20 (fournies).
Couple de serrage recommandé : 150 lb (16.95 N-m).

Important :

 en cas d'utilisation d'entretoises, veiller à maintenir le filetage en prise de montage minimum de 0.250" (6,35 mm).