





**Код для заказа**

NMB1,5-8GM65-E0-FE-V1

**Характеристики**

- Активная поверхность - высококачественная сталь
- Дальность срабатывания 1,5 мм
- 3-проводные, постоянного тока
- Ферромагнитные объекты

**Подключение**



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2


1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

**Принадлежности**

V1-G-2M-PUR

V1-W-2M-PUR

**Размеры**



**Технические данные**

**Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип NPN	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	$s_n$	1,5 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений		0 ... 1,215 мм
Орган ручного управления	$s_a$	Ферромагнитные объекты
Коэффициент восстановления	$r_{Al}$	0
Коэффициент восстановления	$r_{Cu}$	0
Коэффициент восстановления	$r_{1,4301}$	0,6
Понижающий коэффициент	$r_{SI37}$	1

**Параметры**

Рабочее напряжение	$U_B$	10 ... 30 В пост. ток
Частота переключений	$f$	80 Гц
Гистерезис	$H$	3 ... 15 обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения		да
Защита от короткого замыкания		да
Падение напряжения	$U_d$	$\leq 2$ В
Рабочий ток	$I_L$	$\leq 100$ мА
Потребляемый ток		$\leq 15$ мА
Остаточный ток	$I_r$	$\leq 10$ мкА

**Индикаторы/элементы управления**

Индикация рабочего состояния	Светодиод красный светодиод: Выход
------------------------------	------------------------------------

**Соответствие стандартам**

Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
-----------	---

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

**Механические данные**

Тип подключения	Штекерный разъем прибора M12 x 1, 4-контактный
Материал корпуса	Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность	Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Тип защиты	IP67

**Лицензии и сертификаты**

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Для устройств с максимальным рабочим напряжением $\leq 36$ В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.

Дата публикации: 2012-11-16 10:58 Дата издания: 2012-11-16 906239\_dus.xml