




Codifica d'ordine

NMB5-18GM70-E2-FE-V94

Caratteristiche

- Superficie attiva acciaio inox
- Ampiezza di esplorazione 5 mm
- A 3 fili DC
- Oggetti ferromagnetici

Allacciamento



Colori dei conduttori

- | | |
|---|----|
| 1 | BK |
| 2 | WH |
| 3 | RD |
| 4 | GN |

Accessori

AB-18

Ausilio di montaggio


V94-G-YE2M-STOOW

Connettore femmina, 7/8" - 16 UNF, a 4 poli, cavo in PVC

V94-W-YE2M-STOOW

Connettore femmina, 7/8" - 16 UNF, a 4 poli, cavo in PVC

Dimensioni



Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NOPNP
Distanza di comando misura s_n	5 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Polarità d'uscita	DC
Distanza di comando sicura s_a	0 ... 4,05 mm
Elemento di comando	Oggetti ferromagnetici
Fattore di riduzione r_{Al}	0
Fattore di riduzione r_{Cu}	0
Fattore di riduzione $r_{1,4301}$	0,6 ... 0,8
Fattore di riduzione r_{S137}	1

Dati specifici

Tensione di esercizio U_B	10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione f	15 Hz
Isteresi H	3 ... 15 tipico 5 %
Protezione da scambio di polarità	sì
Protezione da cortocircuito	sì
Caduta di tensione U_d	≤ 2 V
Corrente di esercizio I_L	≤ 200 mA
Consumo corrente	< 14 mA
Corrente residua I_r	≤ 10 μ A

Caratteristiche sicurezza funzionale

MTTF _d	990 a
Durata dell'utilizzo (T_M)	20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)	0 %

Indicatori / Elementi di comando

Indicatore di esercizio	Dual LED quadruplo Verde: corrente Giallo: uscita
-------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	7/8"-16 UN , 4 poli
Materiale della scatola	Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriore	Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Classe di protezione	IP67 / IP68 / IP69K - dipende dal cavo di connessione in base alla specifica dei cavi

Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Omologazioni e certificati

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCC	I prodotti con tensione di esercizio ≤ 36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.

Data di edizione: 2012-12-13 14:38 Data di stampare: 2013-01-08 908442_ita.xml