



Bestellbezeichnung


V3-GR-YE5M-PUR

Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel

Merkmale

- Rastverriegelung

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	3
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Anschluss 2	freies Leitungsende

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 125 V DC
Prüfspannung		> 1500 V _{eff} AC
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 5 mΩ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Stiftdurchmesser	1 mm
Schutzart	IP67 / IP68 / IP69K
Material	
Kontakte	CuSn
Kontaktoberfläche	Ni/Au
Griffkörper	TPU , gelb
Kabel	PUR
Aderisolation	PVC
Kabel	feindrätig, flexibel
Manteldurchmesser	Ø 4,4 mm
Biegeradius	10 x Kabeldurchmesser
Farbe	gelb
Adern	3 x 0,25 mm ²
Länge	L 5 m
Brennbarkeit	
Kontaktträger	94 V-2
Gehäuse	94 V-2
Leitung	Entflammbarkeitsklasse VW-1 gemäß UL
Hinweis	M8 ohne Gewinde

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
--------------	-------------------------------

Elektrischer Anschluss



1	-----	BN
3	-----	BU
4	-----	BK