




Marque de commande

NBB7-F104M-A0


Caractéristiques

- 7 mm, noyable
- 4 fils courant continu
- Boîtier métallique

Connection



Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	NPN à fermeture/à ouverture
Portée nominale	s_n 7 mm
Montage	noyable
Polarité de sortie	DC

Valeurs caractéristiques

Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V DC
Fréquence de commutation	f	150 Hz
Protection contre l'inversion de polarité		protégé
Protection contre les courts-circuits		pulsé
Chute de tension	U_d	$\leq 2,5$ V
Courant d'emploi	I_L	200 mA
Courant résiduel	I_r	≤ 80 μ A
Consommation à vide	I_0	≤ 15 mA
Visualisation de l'état de commutation		LED

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	câble PUR , 2 m
Section des fils	0,14 mm ²
Matériau du boîtier	GD-Zn
Face sensible	PA 12
Mode de protection	IP67

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Normes	IEC / EN 60947-5-2:2004

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
agrément CCC	Les produits dont la tension de service est ≤ 36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.

Date de publication: 2012-04-04 11:12 Date d'édition: 2012-04-04 909689_fra.xml