

3RG4054-0GB30-PF	NO Schließer	Cable Kabel (eingegossen)
3RG4054-0GA30-PF	NC Öffner	Cable Kabel (eingegossen)

Size / Bauform		cylindrical smooth 30 mm / zylindrisch glatt 30 mm
Mounting / Einbau		embeddable / bündig

<u>Operating distance / Schaltabstand</u>			
Rated operating distance / Bemessungsschaltabstand	sn	10,0 mm	
Effective operating distance / Realschaltabstand	sr	9,0 ... 11,0 mm	
Assured operating distance / Gesicherter Schaltabstand	sa	8,1 mm	
Standard target mild steel / Meßplatte Stahlfahne St 37		30 x 30 x 1 mm	
Repeat accuracy / Wiederholgenauigkeit	R	0,3 mm	
Hysteresis / Hysterese	H	0,05 ... 2,20 mm	
Reduction factors / Reduktionsfaktoren		Al:	0,40
		Cu:	0,30
		Ms:	0,40
		Stainl. steel / Edelst.:	0,70

<u>Power supply voltage / Versorgungsspannung</u>		
Rated operational voltage / Bemessungsbetriebsspannung	Ue	24 V DC
Operating voltage range / Betriebsspannungsbereich	UB	15 ... 34 V DC
No-load supply current / Leerlaufstrom	Io	17 mA (24 V DC); 30 mA (34 V DC)
max. ripple content / zul. Restwelligkeit		10 %

<u>Output / Ausgang</u>		
Output / Ausgangsart		3 wire DC npn / 3 Leiter DC npn
Rated operational current / Bemessungsbetriebsstrom	Ie	200 mA (to / bis 50 Cel); 150 mA (to / bis 85 Cel)
Output voltage drop / Spannungsfall max.	Ud	2,5 V
Off-state current / Reststrom		0,01 mA
Short-circuit strength / Kurzschlußfestigkeit		built-in / eingebaut
Overload withstand capability / Überlastfestigkeit		built-in / eingebaut

<u>Times / Zeiten</u>		
Frequency of operating cycles / Schaltfrequenz	f	300 Hz
Time delay before availability / Bereitschaftsverzug	tv	40 ms

Temperatures		
Rated temperature Bemessungstemperatur	Tu	25 Cel
Ambient temperature range zul. Umgebungstemperatur	Ta	-25 ... +85 Cel
Storage temperature range zul. Lagertemperatur	Ts	-40 ... +85 Cel

Electrical protections / Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV		
Reverse voltage protection / Verpolungsschutz		built-in / eingebaut
Wire breakage protection / Drahtbruchsicherheit		built-in / eingebaut
Inductive overvoltage / Induktionsschutz		built-in / eingebaut
Spurious switch-on pulse / Einschaltfehlimpuls		suppressed / unterdrückt


Mechanical protections / Mechanische Schutzmaßnahmen		
Degree of protection / Schutzart		IP 68
Shock / Schockbeanspruchung		30 x g; 11 ms duration / Einwirkdauer
Vibration / Schwingbeanspruchung		10 bis 55 Hz, 1 mm amplitude / Amplitude

Indicators / Anzeigen		
		LED (switching status / Schaltzustand)


Mounting conditions / Einbaubedingungen		
Side-by-side mounting possibility / Aneinanderreihbarkeit	e>	37 mm
Influence metallic surroundings / Einfluß metallischer Umgebung	r>	25 mm
	g>	--
	w>	--
	c>	16 mm
		Remarks/Bemerkungen: 1) free space/Freiraum 2) sensing face/aktive Fläche
Max. Cable length / max. zulässige Leitungslänge		300 m

Design characteristics / Konstruktive Merkmale		
Housing material / Gehäuse		moulded plastic PPS / Formstoff PPS
Cable type / Leitungstyp		3 x 0,25 qmm, PUR LiYY11Y
Cable length / Leitungslänge, eingegossen		2 m
Sensing face / Ansprechfläche		front side / stirnseitig
Weight / Gewicht		0,18 kg

3RG4054-0GB30-PF:



3RG4054-0GA30-PF:



Response characteristics/Ansprechkennlinie:

