


3RG4070-7CD01-PF	NO + NC / Schließer + Öffner	Connector / Stecker M8		
Size / Bauform		Block 12 mm x 40 mm / Quader 12 mm x 40 mm		
Mounting / Einbau		embeddable / bündig		
<u>Operating distance / Schaltabstand</u>				
Rated operating distance / Bemessungsschaltabstand	sn	2,0 mm		
Effective operating distance / Realschaltabstand	sr	1,80 ... 2,20 mm		
Assured operating distance / Gesicherter Schaltabstand	sa	1,62 mm		
Standard target mild steel / Meßplatte Stahlfahne St 37		12 x 12 x 1 mm		
Repeat accuracy / Wiederholgenauigkeit	R	0,10 mm		
Hysteresis / Hysterese	H	0,02 ... 0,44 mm		
Reduction factors / Reduktionsfaktoren	Al:	0,40	Cu:	0,20
	Ms:	0,50	Stainl. steel / Edelst.:	0,70
<u>Power supply voltage / Versorgungsspannung</u>				
Rated operational voltage / Bemessungsbetriebsspannung	Ue	24 V DC		
Operating voltage range / Betriebsspannungsbereich	UB	15 ... 34 V DC		
No-load supply current / Leerlaufstrom	Io	25 mA (24 V DC); 40 mA (34 V DC)		
max. ripple content / zul. Restwelligkeit		10%		
<u>Output / Ausgang</u>				
Output / Ausgangsart		4 wire DC pnp / 4 Leiter DC pnp		
Rated operational current / Bemessungsbetriebsstrom	Ie	200 mA (to / bis 50 Cel); 150 mA (to / bis 85 Cel)		
Output voltage drop / Spannungsfall max.	Ud	≤2,5 V		
Off-state current / Reststrom		0,01 mA		
Short-circuit strength / Kurzschlußfestigkeit		built-in / eingebaut		
Overload withstand capability / Überlastfestigkeit		built-in / eingebaut		
<u>Times / Zeiten</u>				
Frequency of operating cycles / Schaltfrequenz	f	1200 Hz		
Time delay before availability / Bereitschaftsverzug	tv	40 ms		
<u>Temperatures / Temperaturen</u>				
Rated temperature / Bemessungstemperatur	Tu	25 Cel		
Ambient temperature range / zul. Umgebungstemperatur	Ta	-25...+85 Cel		
Storage temperature range / zul. Lagertemperatur	Ts	-40...+85 Cel		

Electrical protections / Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV		
Reverse voltage protection / Verpolungsschutz		built-in / eingebaut
Wire breakage protection / Drahtbruchsicherheit		built-in / eingebaut
Inductive overvoltage / Induktionsschutz		built-in / eingebaut
Spurious switch-on pulse / Einschaltfehlimpuls		suppressed / unterdrückt


Mechanical protections / Mechanische Schutzmaßnahmen		
Degree of protection / Schutzart		IP 67
Shock / Schockbeanspruchung		30 x g; 11 ms duration / Einwirkdauer
Vibration / Schwingbeanspruchung		10 bis 55 Hz, 1 mm amplitude / Amplitude

Indicators / Anzeigen		LED yellow / gelb
------------------------------	--	-------------------

Mounting conditions / Einbaubedingungen		
Side-by-side mounting possibility / Aneinanderreihbarkeit Influence metallic surroundings / Einfluß metallischer Umgebung	e> r> g> w> c>	12 mm 6 mm -- -- 5 mm 
		Remarks/Bemerkungen: 1) free space/Freiraum 2) sensing face/aktive Fläche
Max. Cable length / max. zulässige Leitungslänge		300 m

Design characteristics / Konstruktive Merkmale		
Housing material / Gehäuse		moulded plastic / Formstoff PBT
Cable type / Leitungstyp		4 x 0,14 qmm, PUR LiYY11Y
Cable length / Leitungslänge, eingegossen		2 m
Sensing face / Ansprechfläche		front side / stirnseitig
Weight / Gewicht		Cable / Kabel: 0,08 kg Connector / Stecker: 0,023 kg

3RG4070-7CD01-PF:



Response characteristics/Ansprechkennlinie:

