

3RG4611-0GB01-PF	NO Schließer	Cable Kabel (eingegossen)
3RG4611-3GB01-PF	NO Schließer	Connector M12 Stecker M12

Size / Bauform	cylindrical M8 / zylindrisch M8
Mounting / Einbau	quasi embeddable / quasi bündig

<u>Operating distance / Schaltabstand</u>				
Rated operating distance / Bemessungsschaltabstand	sn	3 mm		
Effective operating distance / Realschaltabstand	sr	2,7 ... 3,3 mm		
Assured operating distance / Gesicherter Schaltabstand	sa	2,4 mm		
Standard target mild steel / Meßplatte Stahlfahne St 37		9 x 9 x 1 mm		
Repeat accuracy / Wiederholgenauigkeit	R	0,15 mm		
Hysteresis / Hysterese	H	0,03 ... 0,30 mm		
Reduction factors / Reduktionsfaktoren	Al:	0,35	Cu:	0,30
	Ms:	0,45	Stainl. steel / Edelst.:	0,70

<u>Power supply voltage / Versorgungsspannung</u>	
Rated operational voltage / Bemessungsbetriebsspannung	Ue 24 V DC
Operating voltage range / Betriebsspannungsbereich	UB 10 ... 30V DC
No-load supply current / Leerlaufstrom	Io ≤10 mA
max. ripple content / zul. Restwelligkeit	≤10 %

<u>Output / Ausgang</u>	
Output / Ausgangsart	3 wire DC npn / 3 Leiter DC npn
Rated operational current / Bemessungsbetriebsstrom	Ie ≤200 mA
Output voltage drop / Spannungsfall max.	Ud ≤2,0 V
Off-state current / Reststrom	≤0,1 mA
Short-circuit strength / Kurzschlußfestigkeit	built-in / eingebaut
Overload withstand capability / Überlastfestigkeit	built-in / eingebaut


<u>Times / Zeiten</u>	
Frequency of operating cycles / Schaltfrequenz	f 1000 Hz
Time delay before availability / Bereitschaftsverzug	tv 50 ms

<u>Temperatures / Temperaturen</u>	
Rated temperature / Bemessungstemperatur	Tu 25 Cel
Ambient temperature range / zul. Umgebungstemperatur	Ta -25 ... +70 Cel
Storage temperature range / zul. Lagertemperatur	Ts -40 ... +85 Cel

Electrical protections / Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV		
Reverse voltage protection / Verpolungsschutz		built-in / eingebaut
Wire breakage protection / Drahtbruchsicherheit		built-in / eingebaut
Inductive overvoltage / Induktionsschutz		built-in / eingebaut
Spurious switch-on pulse / Einschaltfehlimpuls		suppressed / unterdrückt


Mechanical protections / Mechanische Schutzmaßnahmen		
Degree of protection / Schutzart		IP 67
Shock / Schockbeanspruchung		30 x g; 18 ms duration / Einwirkdauer
Vibration / Schwingbeanspruchung		10 bis 55 Hz, 1mm amplitude / Amplitude

Indicator / Anzeigen		LED (switching status / Schaltzustand)
-----------------------------	--	---



Mounting conditions / Einbaubedingungen		
Side-by-side mounting possibility / Aneinanderreihbarkeit Influence metallic surroundings / Einfluß metallischer Umgebung	e> r> g> w> c>	16 mm 6 mm 1 mm – 9 mm
		 <p>Remarks/Bemerkungen: 1) free space/Freiraum 2) sensing face/aktive Fläche</p>
Max. Cable length / max. zulässige Leitungslänge		300 m

Design characteristics / Konstruktive Merkmale		
Housing material / Gehäuse		Brass cr plated / Messing verchromt
Cable type / Leitungstyp		3 x 0,14 qmm, PUR
Cable length / Leitungslänge, eingegossen		2 m
Sensing face / Ansprechfläche		front side / stirnseitig
Weight / Gewicht		Cable / Kabel: 0,05 kg, Connector / Stecker: 0,02 kg

3RG4611-0GB01-PF:



3RG4611-3GB01-PF



Response characteristics/Ansprechkennlinie:

