




Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NO PNP
Distanza di comando misura s_n	2 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Distanza di comando sicura s_a	0 ... 1,5 mm
Fattore di riduzione r_{AI}	0,25
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,22
Fattore di riduzione r_{V2A}	0,67
Tensione di esercizio U_B	10 ... 30 V
Frequenza di commutazione f	0 ... 20 Hz
Isteresi H	tipico 0,5 %
Protezione da scambio di polarità	sì
Protezione da cortocircuito	a fasi
Corrente di esercizio I_L	0 ... 200 mA
Corrente a vuoto I_0	≤ 9 mA
Indicatore della tensione di esercizio	LED, verde
Display stato elettrico	LED, giallo
Norme	EN 50044
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Temperatura di magazzino	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)
Tipo di collegamento	V1-Spina dell'apparecchio
Sezione filo	-
Materiale della scatola	GD-ZN / AL / ST
Superficie anteriore	Epossido
Classe di protezione	IP67

Allacciamento:



T1977_ITA.xml

2003-03-24